Verlässliche Monitor-Lösungen für Leitwarten und Kontrollzentren

Von Verkehrsleitzentralen und Sicherheitswarten über Industrieanlagen bis hin zu Einlasskontrollen und Netzleitstellen - EIZO Produkte unterstützen in allen Bereichen, wo professionelle Überwachung, Notfall-management und Prozesssteuerung gefragt sind. Denn diese Einsätze erfordern dauerhaft zuverlässige Lösungen, damit sie optimal, effektiv und ausfallsicher selbst in kritischen Infrastrukturen genutzt werden können. Dabei stehen ergonomische Features neben Zuverlässigkeit und Bildqualität an oberster Stelle.

Die Vorteile im Überblick

- Höchste Qualität durch High-End-Komponenten und innovative Fertigungstechniken
- Höchste Zuverlässigkeit und lange Produktlebenszyklen
- Lange Garantiezeiten mit 24/7-Garantie oder Vor-Ort-Austausch (modelabhängig)
- Kundenspezifische Lösungen bei speziellen Anforderungen
- Individuelle und direkte Betreuung vor und nach dem Kauf
- Kompetente und schnelle Unterstützung im Servicefall

Working with the Best

EIZO

Für jeden Bedarf die perfekte Lösung

Seit über fünf Jahrzehnten setzt EIZO weltweit Maßstäbe in puncto Bildqualität, Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Forschung, Entwicklung, Fertigung und Qualitätssicherung liegen bei EIZO und entwickeln sich ständig weiter – ein sorgsames Umweltmanagement inbegriffen.

Exzellente Bildqualität

Ihre hervorragende Blickwinkelstabilität erreichen die Überwachungsmonitore durch den Einsatz innovativer Panel-Technologien. Damit ist eine klare Sicht aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Die EIZO LCDs bieten eine entspiegelte Oberfläche, die Reflexionen reduziert und dadurch die Augen merklich schont.

Ergonomische Features für mehr Komfort

Die Funktion Auto EcoView misst bei FlexScan-Modellen auf Wunsch kontinuierlich die Veränderung des Umgebungslichts und optimiert die Anzeige auf ideale Helligkeitswerte. Ganz automatisch mittels eines Sensors. Die Vorteile: Störende Blendungen werden verringert, Augen der Betrachter ermüden nicht so schnell.

Investitionssicherheit dank höchster Zuverlässigkeit und langer Garantie

Die besondere Qualität aller Komponenten und die hohen Fertigungs-, Test- und Prüfstandards bei EIZO garantieren eine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit der Monitore. Diese spiegelt sich in langen Garantiezeiten und Nutzungsdauern wider, sodass Sie von absoluter Investitionssicherheit profitieren. EIZO gewährt eine Herstellergarantie von bis zu 7 Jahren bei FlexScan-Monitoren und 2 Jahren bei DuraVison-Monitoren. Speziell die DuraVision-Modelle sind für einen 24-Stunden-Einsatz entwickelt.

Garantiert nachhaltig produziert

EIZO Monitore werden nachhaltig und verantwortungsvoll nach den neuesten Umwelt- und den höchsten Qualitätsstandards gefertigt und mit ausgeklügelten Energiefunktionen ausgestattet. Das spart nicht nur Strom und schont dadurch Ressourcen und die Umwelt, sondern garantiert auch eine lange Nutzungsdauer.

Kundenspezifische Lösungen

Da die Anforderungen im Leiteinsatz in Industrie, Handel, Dienstleitung und Sicherheit sehr unterschiedlich und individuell sein können, bietet EIZO Ihnen gerne spezifische Sonderlösungen an, die genau zu Ihren Vorstellungen passen.

Individuelle Betreuung vor und nach dem Kauf

Es stehen Ihnen qualifizierte Ansprechpartner im Innen- und Außendienst zur Verfügung. Darüber hinaus bietet EIZO auch individuelle Projektunterstützung vor Ort sowie Support bei technischen Fragen, Hilfe bei Bedienung und Installation.

Kompetente und schnelle Unterstützung im Servicefall

Sollte Ihr EIZO Monitor doch einmal eine Reparatur benötigen, erhalten Sie selbstverständlich schnelle und kompetente Unterstützung und je nach Modell sogar einen Vor-Ort-Austausch-Service.

Lösungen für die Fernvisualisierung

Die IP-Decoder-Lösungen von EIZO ermöglichen den computerlosen Anschluss mehrerer IP-Kameras für ein effizientes Videomanagement in Sicherheits- und Überwachungsumgebungen. Das Portfolio umfasst die IP-Decoder-Monitore FDF2331W-IP und FDF2731W-IP sowie flexible IP-Decoder-Boxen, die mit nahezu jedem Monitor mit verschiedenen Bildschirmdiagonalen und Auflösungen bis zu 4K UHD kombiniert werden können.

Lösungen für die Schifffahrt

Für schwierige Umweltbedingungen in rauer Umgebung bei Tag und bei Nacht empfehlen wir unsere Produkte für maritime Anwendungen.
Mehr Informationen unter
www.eizo.de/industrie/maritim

Technische Daten

		EV4340X	EV3851X	EV3451X	EV3240X	EV2740S	EV2720S	EV2410R	EV2400R	S2134	S1934	FDF2731W-IP	FDF2331W-IP	FDS1903-A
		EIZO FlexScan-Monitore										EIZO DuraVision-Monitore		
Technische Merkmale	Größe (Format)	42,5" / 108 cm (16:9)	37,5" / 95,3 cm (24:10)	34,1" / 86,7 cm (21:9)	31,5" / 80 cm (16:9)	27" / 68,5 cm (16:9)	27" / 68,5 cm (16:9)	24,1" / 61,1 cm (16:10)	23,8" / 60,5 cm (16:9)	21,3" / 54 cm (4:3)	19" / 48 cm (5:4)	27" / 68,6 cm (16:9)	23" / 58,4 cm (16:9)	19,0" / 48,1 cm (5:4)
	Bildgröße (H × V)	941,2 × 529,4 mm	879,7 × 366,5 mm	799,8 × 334,8 mm	697 × 392 mm	597 x 336 mm	597 x 336 mm	518,4 x 324 mm	527 × 296,5 mm	432 × 324 mm	375 × 300 mm	597,6 × 336,2 mm	509,1 × 286,4 mm	376 × 301 mm
	Panel-Technologie	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	IPS mit LED-Backlight	VA mit LED Backlight	IPS mit LED Backlight	TN mit LED Backlight
	Blickwinkel (H/V, typisch)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	170°/160°
	Max. Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	500 cd/m²	250 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	325 cd/m²
	Dunkelraumkontrast, typisch	1.000:1	2.000:1	1.000:1	2.000:1	1.500:1	1.000:1	1.300:1	1.500:1	1.800:1	1.000:1	3000:1	1000:1	1000:1
	Reaktionszeit (typisch)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	5 ms (Grau-Grau)	6 ms (Grau-Grau)	14 ms (Grau-Grau)	12 ms	8 ms	3 ms
	Ideale und empfohlene Auflösung	3.840 × 1.600	3.840 × 1.600	3.440 × 1.440	3.840 × 2.160	3.840 × 2.160	2.560 × 1.440	1.920 × 1.200	1.920 × 1.080	1.600 × 1.200	1.280 × 1.024	1.920 × 1.080	1.920 × 1.080	1.280 × 1.024
	Pixelabstand	0,245 × 0,245 mm	0,229 × 0,229 mm	0,233 × 0,233 mm	0,182 × 0,182 mm	0,155 × 0,155 mm	0,233 × 0,233 mm	0,27 × 0,27 mm	0,275 × 0,275 mm	0,27 × 0,27 mm	0,29 × 0,29 mm	0,311 × 0,311 mm	0,265 × 0,265 mm	0,29 × 0,29 mm
	Darstellbare Farben	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden	16,77 Millionen aus einer Palette von 1,06 Milliarden
	Erhältliche Gehäusefarbe	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Weiß	Schwarz/Lichtgrau	Schwarz/Lichtgrau	Schwarz	Schwarz	Schwarz/Grau
Anschlüsse und Frequenzen	Signal-Eingänge	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI 3× USB-A	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× HDMI	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× DVI-D 1× D-Sub	1× RJ45 für IP-Video	1× RJ45 für IP-Video	1× HDMI 1× BNC
	USB-Anschlüsse	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	–	Downstream: 2× USB-A	Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B
	LAN-Anschluss	◆	◆	◆	◆	◆	◆	–	–	–	–	◆	◆	–
	Horizontal- und Vertikalfrequenzen	USB-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz	USB-C: 31 - 99 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 61 Hz	USB-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz	USB-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz	USB-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 136 kHz / 29 - 61 Hz	USB-C: 31-89 kHz / 59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-89 kHz / 49-61 Hz	DisplayPort: 31-76 kHz / 59-61Hz; HDMI: 31-76 kHz / 59-61 Hz; DVI-D: 31-76 kHz / 59-61 Hz; D-Sub: 31-81 kHz / 55-76 Hz	DisplayPort: 31-114 kHz / 59-100 Hz; HDMI: 31-114 kHz / 49-100 Hz	Digital: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz; Analog: 24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz)	DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-64 kHz/55-61 Hz			Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
	Lautsprecher	4 W + 4 W	2 W + 2 W	2 W + 2 W	2 W + 2 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	–	0,5 W + 0,5 W	1 W + 1 W	1 W + 1 W	0,5 W + 0,5 W
	Audio-Input	–	–	–	–	–	–	◆	◆	–	◆	–	–	◆
	Audio-Output (Kopfhörer)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	–	–	◆	◆	◆
	Stromverbrauch typisch/ max.	31 W/ 243 W (inkl. USB-C Power Delivery)	26 W / 220 W (inkl. USB-C Power Delivery)	15 W / 204 W (inkl. USB-C Power Delivery)	18 W / 196 W	12 W / 149 W	14 W / 149 W	8 W / 54 W	8 W / 43 W	13 W / 42 W	9 W / 21 W	– / 55 W	– / 48 W	– / 23 W
	Stand-by/Netzschalter aus	<= 0,5 W/0 W	<= 0,4 W / 0 W	<= 0,3 W / 0 W	<= 0,35 W / 0 W	<= 0,27 W / 0 W	<= 0,4 W / 0 W	<= 0,5 W / 0 W	<= 0,37 W / 0 W	<= 0,5 W / –	<= 0,5 W / –	<= 12 W / 0 W	<= 10 W / 0 W	<= 0,4 W / –
Maße und Beweglichkeit	Höhenverstellung	–	192,7 mm	195 mm	195 mm	169 mm	169 mm	129,9 mm	140 mm	82 mm	100 mm	–	–	100 mm
	Drehen	–	Querformat, 35° links und 35 ° rechts	Querformat, 45° links und 45 ° rechts	Hoch-/Querformat, 45° links und 45 ° rechts	Hoch-/Querformat, 172° links und 172° rechts	Hoch-/Querformat, 172° links und 172° rechts	Hoch-/Querformat, 172° links und 172° rechts	Hoch-/Querformat, 172° links und 172° rechts	Hoch-/Querformat, 35° links und 35° rechts	Hoch-/Querformat, 35° links und 35° rechts	–	–	Hoch-/Querformat, 0° links und 30° rechts
	Neigebereich	–	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	-5°–35°	40°	30°	0° / 30°	0° / 30°	0° / 30°
	Abmessung (BxHxT)	966,8 × 631 × 225,2 mm	893,9 × (416,9-611,9) × (247,1-250,2) mm	816 × 382,7-(577,7 × 242,6)-250,2 mm	712 × (427-622) × (242-251) mm	611,6 × 376,3-545,3 × 230 mm	611,6 × 376,3 - 545,3 × 230 mm	531 × 358,4-488,3 × 233 mm	538 × 333,6-473,6 × 233 mm	465 × (453-535) × 209 mm	405 × 407-507 × 205 mm	634 × 531,5 × 205 mm	546 × 391,3 × 205 mm	405 × 407-507 × 205 mm
	Gewicht mit/ohne Standfuß	15,9 kg / 15,2 kg	13 kg / 10,3 kg	11,9 kg / 9,3 kg	9,4 kg / 6,7 kg	8,6 kg / 5,7 kg	8,5 kg / 5,7 kg	6 kg / 3,9 kg	5,6 kg / 3,5 kg	8,1 kg / 5,1 kg	5,6 kg / 3,8 kg	7,4 kg / 5,5 kg	6 kg / 4,4 kg	5,9 kg / 4,1 kg
EcoView-Funktionen	Auto EcoView	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	–	–	–
Features	Farbmodi	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Display P3, BT.709, DCI-P3, sRGB, Eco, Paper, DICOM, User 1, User 2	BT.709, sRGB, Eco, Paper, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	Paper, Movie, sRGB, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, Movie, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, Eco, Movie, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, Movie, DICOM, User 1, User 2	sRGB, Paper, DICOM, User 1, User 2	–	–	–
	Webcam und Mikrofon integriert	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Integriertes Netzteil	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Abnehmbarer Standfuß	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Prüfzeichen und Normen		CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/ Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 Gold (US) Climate +, TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Gold (Deutschland), EPEAT Climate+	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, CB, TÜV/GS, TÜV Ergonomie geprüft (einschließlich ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE
Zubehör im Lieferumfang		Netzkabel, USB-/ Signalkabel (USB-C - USB-C), USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Fernbedienung, Kurzanleitung, Handbuch via Download	Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB-C – USB-C, Display-Port – DisplayPort, USB-A – USB-B-Kabel, Kurzanleitung, Handbuch via Download	Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB-C – USB-C), USB-Kabel (Typ A - Typ B), Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handbuch via Download	Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB Type-C – USB Type-C), Kurzanleitung	Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB Type-C – USB Type-C), Kurzanleitung	Netzkabel, USB-/Signalkabel (USB Type-C – USB Type-C), Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0 Kabel, Kurzanleitung, Handbuch via Download	Netzkabel, Signalkabel DisplayPort - DisplayPort, USB 3.0 Kabel, Kurzanleitung, Handbuch via Download	Netzkabel, Signalkabel (DVI-D–DVI-D, DSub–DSub), USB-Kabel, Kurzanleitung	Netzkabel, Signalkabel (DVI-D–DVI-D, DSub–DSub), Kurzanleitung	Kurzanleitung, Handbuch via Download	Kurzanleitung, Handbuch via Download	Netzkabel, Fernbedienung, Handbuch via Download
Garantiedauer und Art		5 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	7 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	5 Jahre mit Vor-Ort-Austauschservice	2 Jahre, 24/7-Nutzung	2 Jahre, 24/7-Nutzung	2 Jahre, 24/7-Nutzung

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
EIZO Corporation in Japan und in anderen Ländern oder der jeweiligen Unternehmen.

Finden Sie Ihre lokalen Vertriebspartner oder EIZO Ansprechpartner: **eizo.eu/contact**

Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach.
Alle Rechte, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 07/2026