



FlexScan

Moniteurs de bureau

La technologie la plus avancée, les fonctionnalités les plus innovantes et la meilleure qualité d'image. Découvrez nos écrans pour le bureau.

Ergonomie optimale

- ◆ Réglable en hauteur, pivotant et inclinable
- ◆ Auto EcoView : réglage automatique de la luminosité
- ◆ Images sans scintillement grâce au contrôle hybride de la luminosité
- ◆ Revêtement mat anti-reflets
- ◆ Cadre de boîtier étroit
- ◆ Idéal pour les solutions multi-écrans

Respectueux de l'environnement et durable

- ◆ Production respectueuse de l'environnement et du climat grâce à des mesures visant à réduire les déchets, les eaux usées et les émissions
- ◆ Utilisation prudente des ressources et de l'énergie
- ◆ Matériaux d'emballage durables
- ◆ Teneur élevée en matières recyclées dans les plastiques utilisés pour les boîtiers
- ◆ Production sans travail des enfants ni travail forcé
- ◆ Aucune utilisation de minéraux provenant de sources critiques

Rentable et économique

- ◆ Équipé de fonctions d'économie d'énergie telles que Auto EcoView, interrupteur d'alimentation réel
- ◆ Conformité aux directives internationales en matière d'économies d'énergie et d'ergonomie selon Energy Star, EPEAT, TCO et TÜV
- ◆ Taux de défaillance les plus bas et sécurité d'investissement maximale (coût total de possession)
- ◆ Garantie de 5 ans, service de remplacement sur site inclus

Meilleure connectivité

- ◆ Signal graphique et audio via USB-C, DisplayPort ou HDMI
- ◆ Alimentation électrique pour ordinateur portable via USB-C Power Delivery
- ◆ Port LAN et commutateur KVM pour une fonctionnalité maximale
- ◆ Connexion périphérique via ports USB
- ◆ Moins de câbles grâce au raccordement en série USB-C

Working with the Best



Les moniteurs FlexScan en un coup d'œil



Premium



Professional



De base

	EV4340X	EV3895	EV3450XC	EV3240X	EV2740X	EV2795	EV2495	EV2490	EV2740S	EV2720S	EV2485	EV2480	EV2410R	EV2400R	EV2360
Taille de l'écran	42,5" Rapport d'aspect 16:9	37,5" Rapport d'aspect 24:10	34,1" Rapport d'aspect 21:9	31,5" Rapport d'aspect 16:9	27" Rapport d'aspect 16:9	27" Rapport d'aspect 16:9	24,1" Rapport d'aspect 16:10	23,8" Rapport d'aspect 16:9	27" Rapport d'aspect 16:9	27" Rapport d'aspect 16:9	24,1" Rapport d'aspect 16:10	23,8" Rapport d'aspect 16:9	24,1" Rapport d'aspect 16:10	23,8" Rapport d'aspect 16:9	22,5" Rapport d'aspect 16:10
Résolution	3.840×2.160 (4K UHD)	3.840×1.600	3.440×1.440	3.840×2.160 (4K UHD)	3.840×2.160 (4K UHD)	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.080	3.840×2.160 (4K UHD)	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.080	1.920×1.200	1.920×1.080	1.920×1.200
Max. Luminosité	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²	250 cd/m ²
Entrées de signal	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 2x HDMI	1x USB-C 1x DisplayPort 1x HDMI	1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-Sub	1x DisplayPort 1x HDMI 1x DVI-D 1x D-Sub	1x DisplayPort 1x HDMI	1x DisplayPort 1x HDMI 1x D-Sub					
Ports USB	En amont : 1x USB-C 1x USB-B 2x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-C 1x USB-B	En amont : 1x USB-B	En amont : 1x USB-B	En amont : 1x USB-B	En amont : 1x USB-B
Webcam et microphone	-	-	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
USB-C Alimentation électrique	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-
USB-C Connexion en série	-	-	-	-	-	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-
port LAN	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-
Commutateur KVM	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-
Pied de l'écran	Deux pieds de support rigides Hauteur : 60mm	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 70°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 90°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 90°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	Plage d'inclinaison : 35° vers l'arrière 5° à l'avant Rotation : 344°	
Garantie de cinq ans Garantie	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées d'EIZO Corporation au Japon et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Pour vous aider, nous proposons des appareils en prêt gratuit à des fins de test et d'assistance technique avant et après la vente. Trouvez vos partenaires commerciaux locaux ou vos interlocuteurs EIZO : eizo.eu/contact

Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Allemagne.
Tous droits, erreurs et modifications sous réserve de modifications. Dernière mise à jour : janvier 2026

